



Просторная двухместная кабина



Кондиционер



Охлаждаемый бокс

КИРОВЕЦ®



КОМФОРТ ПЛЮС — новый стандарт кабины тракторов КИРОВЕЦ. Комфорт, организация рабочего пространства и безопасность обеспечены на уровне лучших образцов тракторостроения. Кабина установлена на гидроопорах и полностью отвязана от всех источников шума и вибраций. Уровень шумовой нагрузки снижен до 72 дБа.

КОМФОРТ ПЛЮС



КОМАНДПОСТ — концепция управления тракторов КИРОВЕЦ. В каждой следующей версии управление становится проще, эргономичнее, интуитивно понятнее. Основная цель и критерий развития — автоматизация и концентрация всех органов управления и контроля в секторе правой руки оператора.

КОМАНДПОСТ



Автоматическая коробка передач Т5 — продукция Центра компетенций Петербургского тракторного завода по разработке и изготовлению автоматизированных трансмиссий. Высокое качество трансмиссии тракторов КИРОВЕЦ гарантируют высокоточное оборудование и новые принципы цифровой автоматизации производства.

АКПП Т5



▶ **ДВА ВАРИАНТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ 16/8**
Классическая четырехрежимная или новая двухрежимная скоростная коробка передач

▶ **ДВА РОССИЙСКИХ ДВИГАТЕЛЯ**
250 и 300 л.с., рядные 6-цилиндровые турбодизели от ЯМЗ с коммон-рейл

▶ **ШИРИНА 2,54 м**
Нет ограничений для движения по дорогам

▶ **СКОРОСТЬ ДО 50 км/ч**
Для моделей трактора с двухрежимной трансмиссией Т5-А

▶ **ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА И ЕНГ**
Гидрораспределитель с электроуправлением, сельхознавеска с позиционно-силовым регулированием

▶ **КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР**
Система дистанционного контроля параметров трактора

▶ **ГАРАНТИЯ**
Базовая гарантия: 2 года или 2000 м.ч.
Расширенная гарантия: 3 года или 3000 м.ч.*

СБЕРЛИЗИНГ

РОСАГРОЛИЗИНГ

РСХБ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

WWW.KIROVETS-PTZ.COM



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ*

3 года или 3000 МОТО-ЧАСОВ

* условия применения расширенной гарантии - на сайте kirovets-ptz.com и в дилерских центрах КИРОВЕЦ

КИРОВЕЦ К-5

сельскохозяйственные тракторы 250 и 300 л.с.



Система управления трансмиссией Т5-А


КОМПЛЕКТАЦИЯ КИРОВЕЦ К-5



ДВИГАТЕЛЬ

- К-525: ЯМЗ-53645, 250 л.с., 6 цилиндров, 6,65 л, 2100 об/мин, 1100 Нм при 1300...1600 об/мин.
- К-530Т: ЯМЗ-53715-10, 300 л.с., 6 цилиндров, 7,7 л, 2100 об/мин, 1250 Нм при 1200...1600 об/мин.

- С рядным расположением цилиндров.
- Турбонаддув с охлаждением наддувочного воздуха.
- Топливная система Common-Rail.
- Экологический стандарт Stage IIIa.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ


- КПП Т5-А с автоматическим переключением передач двухрежимная. Скорость до 50 км/ч.
- КПП Т5 с автоматическим переключением передач четырехрежимная. Скорость до 36 км/ч.
- Число передач 16/8.
- Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами.



ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА (ТСУ)

- ТСУ лифтового типа с ТСУ-3К (крюк) и ТСУ-3В (вилка).
- Опция – ТСУ тягловый брус.

Опция – ТСУ шарового типа Ø 80 мм.



МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ (опция)

- Двухскоростной 540/1000.
- Плавный пуск.
- Сменный хвостовик.



ГИДРОСИСТЕМА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Чувствительная к нагрузке (load sensing) система.
- Аксиально-поршневой насос до 180 л/мин.
- Электрогидравлическое управление.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

- Преобразователь тока 24/12 вольт 50 ампер.
- Опция – преобразователь тока 24/12 вольт 90 ампер.
- Розетки на 24 и 12 вольт.



ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

- КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР: система дистанционного контроля параметров.
- Опция – КИРОВЕЦ-АГРОПИЛОТ: система автономного вождения.

КИРОВЕЦ® К-5

- ▶ Вес 10 500...14 600 кг
- ▶ Ширина 2540 мм
- ▶ Мощность 250 и 300 л.с.
- ▶ АКПП 16/8
- ▶ Скорость до 50 км/ч*
- ▶ ГРО 180 л/мин

*для тракторов с двухрежимной КПП Т5-А

Сельскохозяйственный трактор КИРОВЕЦ К-5 – это отличный выбор для хозяйств 500...2000 га, а также и для более крупных агропредприятий с такими особенностями, как большое количество переездов между полями, небольшие размеры полей, потребность в транспортных работах.

Мы видим немало примеров, где в парке хозяйства тракторы КИРОВЕЦ К-5 используют одновременно с тракторами более высокой мощности КИРОВЕЦ К-7М. Это говорит о том, что каждый тип машин для конкретных условий имеет свои преимущества.

Тракторы КИРОВЕЦ К-5 отличаются не только высоким качеством изготовления, но и широкими возможностями применения во всех технологиях производства.

Приобретая этот трактор, Вы получаете уникальную по своим характеристикам машину по очень выгодной для ее функциональности и производительности цене.

При правильном подходе к комплектованию шлейфа агрегатов Вы получите комплекс машин, не уступающий по производительности такой традиционной технике, как заслуженные

КИРОВЦЫ К-700А или даже более мощный К-701.

Владельцам импортной техники также стоит внимательно присмотреться к тракторам КИРОВЕЦ К-5. Поддерживать в эксплуатации изношенную «классику» становится всё дороже, и покупка нового КИРОВЦА – вполне логичный шаг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАКТОРОВ КИРОВЕЦ К-5

МОДЕЛЬ	Базовая трансмиссия		Новая трансмиссия	
	К-525 Пр	К-530Т	К-525 Пр	К-530Т
Код производителя	25114А	30114А	25114Т	30114Т
Эксплуатационная масса, кг	10 500	11 300	10 500	11 300
Двигатель	ЯМЗ-53645	ЯМЗ-53715-10	ЯМЗ-53645	ЯМЗ-53715-10
Мощность, л.с.	250	300	250	300
Трансмиссия	16/8, четырехрежимная, с автоматическим силовым переключением передач внутри режима (Т5)		16/8, двухрежимная, с автоматическим силовым переключением передач внутри режима (Т5-А)	
Скорость максимальная, км/ч	36		50	
Ведущие мосты	Главная передача с самоблокирующимся дифференциалом. Конечные передачи представляют собой планетарный редуктор			
Подвеска ведущих мостов	Передний мост поддрессоренный, на полуэллиптической рессоре. Задний мост жестко закреплен			
Колеса	В базовой комплектации одинарные, опция – сдвоенные (КСК)			
Шины	23,1R26 камерные	600/65R34 бескамерные	620/75R26 бескамерные	600/65R34 бескамерные
Гидросистема рабочего оборудования	Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, электроуправление распределителем, 4 гидролинии для внешнего оборудования, свободный слив и дренаж			
Заднее навесное устройство (ЗНУ)	Категория III по ГОСТ 10677-2001, позиционно-силовое регулирование (EHR)			
Тягово-сцепные устройства (ТСУ)	В базовой комплектации мультилифт ТСУ-3-К (крюк), с ТСУ-3-В (вилка) Опция: тягловый брус с максимальной вертикальной нагрузкой до 4600 кг. Опция: ТСУ-3-В для установки на ЗНУ, вертикальная нагрузка 3000 кг			
Механизм отбора мощности (МОМ)	Опция. Двухскоростной 540/1000, задний, независимый, с механическим приводом, с клапаном плавного пуска, со сменными хвостовиками			



С помощью конфигуратора на сайте kirovets-ptz.com Вы можете подобрать модель трактора, его основные параметры, комплектацию, опции и узнать стоимость.

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.